


Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см



Приклад зображення

Призначення

- Для змивних бачків прихованого монтажу Sigma 12 см (з 2008 року виготовлення)
- Для безпосереднього очищення повітря в унітазах
- Для приймання циліндрика Geberit DuoFresh без хлору або окислюючих компонентів
- Для змивних клавів Sigma01
- Для змивних клавів Sigma10
- Для змивних клавів Sigma20
- Для змивних клавів Sigma21
- Для змивних клавів Sigma30
- Для змивних клавів Sigma50

Характеристики

- Керування спереду

Обсяг поставки

- Монтажна рамка з поворотним механізмом
- Захисна пластина
- Витяжний блок з радіальним вентилятором
- Керамічний стільниковий фільтр

Замовити додатково

- Комплект мережевого блока живлення 230 В / 12 В / 50 Гц, з кабелем живлення 1,8 м, для монтажної коробки

Арт. №	Колір / поверхня	
115.051.BZ.2	Антрацитово-сірий RAL 7016	Новий
115.051.21.2	Глянцевий хром	Новий

Приладдя

- Комбінована монтажна коробка Geberit
- Монтажний комплект з коробкою прихованого монтажу, для модуля Geberit DuoFresh
- Циліндрик Geberit DuoFresh
- Вставка з керамічним стільниковим фільтром, для модуля Geberit DuoFresh

- Вбудована система очищення повітря з фільтрацією в змивному бачку прихованого монтажу
- Витяжний блок монтується без застосування інструменту
- Сумісний з додатком Geberit Home
- Нейтралізація запахів за допомогою керамічного стільникового фільтра
- Керамічний стільниковий фільтр для нейтралізації запахів може замінюватися без застосування інструменту
- Циліндрик Geberit DuoFresh вставляється без інструменту

Технічні дані

Ступінь захисту	IPX4
Клас захисту	III
Робоча напруга	12 В пост. тока
Споживана потужність	7 Вт
Споживана потужність у режимі очікування	≤ 0.5 Вт

- Контейнер для циліндрика Geberit DuoFresh
- Пробка для трубки підведення
- Вставка з фільтром і тримачем для циліндрика Geberit DuoFresh
- 8 циліндриків Geberit DuoFresh