



**MECANISMO
INTERNO:**



10

SERIE: **TIME** PRODUCTO: **Termostática de empotrar**
ACABADO: **Cromo** REFERENCIA: **47 110 470** EAN 13: **8435200089531**

INFORMACIÓN DE PRODUCTO EMBALADO: PESO: **3.052 kg** ANCHO: **20 cm** LARGO: **33.5 cm** ALTO: **9 cm**

LINK INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- › PRESIÓN RECOMENDADA: 1 a 5 bares
- › PRESIÓN MÁXIMA DE USO: 10 bares
- › TOMAS DE ENTRADA: (H) G 1/2"
- › TOMAS DE SALIDA: (H) G 1/2"
- › Cartucho Termostático
- › Cierre cerámico
- › Profundidad min. 65 mm máx. 90 mm
- › No emplear las salidas selladas con tapones metálicos
- › Chapa metálica incorporada en mecanismo empotrable.
Dimensiones: 73x140x10 mm
- › Sensibilidad y acústica según norma EN ISO 3822

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL:

- › Cuerpos mecanizados en latón
- › Recubrimiento en baño electrolítico Ni-Cr.
- › Maneta metálica

ESPECIFICACIONES DE USO:

- › Profundidad min. 65 mm máx. 90 mm
- › Tomas de G 1/2
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- › Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- › Botón stop de seguridad 38°C

LISTA DE RECAMBIOS:

- › 00010121: Maneta caudal columnas Time Male
- › 00010023: Maneta temperatura Time Male
- › 040102: Cartucho termostático
- › 040087: Cartucho desviador 1 vía
- › 00045002: Plafón termostático/monomando 2-3 vías empotrar
- › 00917100: Camisa
- › 047039: Antirretornos termostáticos empotrar