



**MECANISMO  
INTERNO:**



SERIE: **KALA** PRODUCTO: **Termostática de empotrar Kala Zero**  
ACABADO: **Negro** REFERENCIA: **50 130 522** EAN 13: **8435200290777**

**INFORMACIÓN DE PRODUCTO EMBALADO:** PESO: **2.655 kg** ANCHO: **20 cm** LARGO: **33.5 cm** ALTO: **9 cm**

**LINK INSTRUCCIONES DE MONTAJE:**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- › PRESIÓN RECOMENDADA: 1 a 5 bares
- › PRESIÓN MÁXIMA DE USO: 10 bares
- › TOMAS DE ENTRADA: (H) G 1/2"
- › TOMAS DE SALIDA: (H) G 1/2"
- › Desviador/Inversor: En maneta central
- › Cartucho Termostático
- › Profundidad min. 65 mm máx. 90 mm
- › No emplear las salidas selladas con tapones metálicos
- › Chapa metálica incorporada en mecanismo empotrable.  
Dimensiones: 73x140x10 mm
- › Sensibilidad y acústica según norma EN ISO 3822

**ESPECIFICACIONES DE MATERIAL:**

- › Cuerpos mecanizados en latón
- › Pintura epoxi
- › Maneta metálica

**ESPECIFICACIONES DE USO:**

- › Profundidad min. 65 mm máx. 90 mm
- › Tomas de G 1/2"
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- › Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- › Pintura epoxi de alta adherencia y resistencia

**LISTA DE RECAMBIOS:**

- › 040102: Cartucho termostático
- › 040091: Cartucho desviador 3 vías