



## Дзеркало з підсвіткою Geberit Option Round з прямою і непрямю підсвіткою



Приклад зображення



### Характеристики

- Підходить до будь-яких серій ванних кімнат
- Світлодіодна підсвітка
- Пряме та непряме підсвічення, з безступінчастим регулюванням яскравості
- Сенсорний перемикач для підсвічування, з підсвічуванням для орієнтування
- З функцією пам'яті для підсвічування
- Підсвічування для орієнтування можна вимкнути

### Технічні дані

Ступінь захисту	IP44
Клас захисту	II
Номинальна напруга	220-240 В перем. тока
Частота мережі	50/60 Гц
Робоча напруга	24 В пост. тока
Матеріал	Алюміній
Клас енергоефективності джерела світла	F
Строк служби світлодіодної підсвітки	>72'000 h L70B50
Колір світла	3000 K
Індекс передачі кольору	>80
Стандартне відхилення кольорного балансу	3 SDCM

### Обсяг поставки

- Дзеркало
- Комплект кріплень

Арт. №	D	T	Споживана потужність	Світловий потік	
502.796.00.1	50 см	3.5 см	38.9 Вт	2925 лм	Новий
502.797.00.1	60 см	3.5 см	48.8 Вт	3627 лм	Новий
502.798.00.1	75 см	3.5 см	62.2 Вт	4680 лм	Новий
502.799.00.1	90 см	3.5 см	77.7 Вт	5850 лм	Новий