



15

Colección: **MECANISMOS EMPOTRAR** Producto: **Mecanismo monomando de empotrar 2 vías**

ACABADO: **Sin acabado** REF: **78 002 600** EAN 13: **8435200301503**

INFORMACIÓN DE PRODUCTO EMBALADO: PESO: **KG** ANCHO: **17 CM** LARGO: **20,5 CM** ALTO: **8 CM**

LINK INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- › PRESIÓN RECOMENDADA: 1 a 5 bares
- › PRESIÓN MÁXIMA DE USO: 10 bares
- › TOMAS DE ENTRADA: (H) G 1/2"
- › TOMAS DE SALIDA: (H) G 1/2"
- › Desviador/Inversor: Desviador cerámico
- › Cartucho Monomando estándar
- › Profundidad min. 45 mm máx. 70 mm
- › No emplear las salidas selladas con tapones metálicos
- › Chapa metálica incorporada en mecanismo empotrable. Dimensiones: 73x140x10 mm
- › Sensibilidad y acústica según norma EN ISO 3822
- › Compatible con todas las colecciones y acabados exceptuando inCool y Clásica

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL

- › Cuerpos mecanizados en latón
- › sin-acabado
- › Maneta metálica

ESPECIFICACIONES DE USO

- › Profundidad min. 45 mm máx. 70 mm
- › Tomas de G 1/2
- › Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- › El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- › Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.
- › Con desviador cerámico